

## SENSOCON Mess- und Schaltgeräte für die induktive Leitfähigkeitsmessung (Sonde MES500)



Schaltfunktion	MAX	MIN
Meßbereich	Typ	Typ
<b>0-1999 µS/cm</b>	<b>LF1 i2380</b> Best.-Nr. 601238001	<b>LF1 i2381</b> Best.-Nr. 601238101
<b>0-9990 µS/cm</b>	<b>LF2 i2382</b> Best.-Nr. 601238201	<b>LF2 i2383</b> Best.-Nr. 601238301
<b>0-19,99 mS/cm</b>	<b>LF3 i2384</b> Best.-Nr. 601238401	<b>LF3 i2385</b> Best.-Nr. 601238501
<b>0-199,9 mS/cm</b>	<b>LF4 i2386</b> Best.-Nr. 601238601	<b>LF4 i2387</b> Best.-Nr. 601238701

- Max-Funktion (z.B. Absalzautomatik) oder Min-Funktion (z.B. Badnachsärfung)
- Einstellbare Temperaturkompensation 1,5 - 3 % / °C
- 4-stellige LED-Anzeige
- Handfunktion für Schaltkontakt
- 2 einstellbare Grenzwerte mit Hysterese-funktion
- Bedienung über Foliendrucktasten / Abgleichpotentiometer
- Wandaufbaugehäuse IP 65 212x185x114 mm (BxHxT)
- 0/4-20 mA Ausgang (wählbar)